

# Système wiTECH 2.0 – Spécifications de réseau requises

558 Sophie P Thu, Dec 10, 2020 [Articles publiques de wiTECH 2.0](#) 2403

Pour le bon fonctionnement du système wiTECH 2.0, toutes les adresses IP wiTECH doivent autoriser le trafic vers l'internet et avoir accès aux domaines suivants et à tous leurs sous-domaines via les ports 53, 80, 443, 541, 1677, 8443, 514 et 8070.

\*.fcawiadvisor.com

\*.amazonaws.com

\*s3.amazonaws.com

\*.fcawitech.com

\*.mixpanel.com

\*.bugsnag.com

\*.witech2.com

\*.dcctools.com

\*.dealerconnect.chrysler.com

\*.edgesuite.net

\*.adobe.com

\*.akamai.com

\*.akamaiedge.com

\*.chrysler.com

\*.dealerconnect.com

\*.dodge.com

\*.edgesuite.net

\*.java.com

\*.jeep.com

\*.sun.com

\*.wiadvisor.com

\*.witechsystem.com

\*.wiadvisor.dcctools.com

<http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300>

Le pare-feu doit également autoriser les fichiers .zip des sites Web mentionnés ci-dessus. Pour toutes questions, veuillez contacter wiTECH Premium Support à 1-888-948-3241 ou par courriel à [witechsupport@dcctools.com](mailto:witechsupport@dcctools.com).

Online URL: <https://kb.fcawitech.com/article/syst%3ca8me-witech-2-0-sp%3ca9cifications-de-r%3ca9seau-requises-558.html>